

FrontGrubber



**Frontmonteret
grubber**

3,0 - 6,0 m arbejdsbredde

FrontGrubber er et frontmonteret universalredskab, der kan anvendes til et hav af markopgaver. Sammen med f. eks en MaxiDisc bag på traktoren kan man med FrontGrubber lave en "dobbel" stubbearbejdning i én overkørsel. Dette kan være en stor fordel i f.eks. græsmark, og hvor der forefindes store mængder planterester. Ved såning med diverse specialsåmaskiner såsom rotorharvesåsæt og bugserede skiveskærssåmaskiner, er FrontGrubberen særdeles effektiv til at give stubben en "oprivning" inden såning samt at løsne en evt. pløjesål i ned til 30 cm's dybde.



For at opnå en præcis og ens arbejdsdybde er Frontgrubber monteret med kæde i stedet for en topstang. Den flexible kæde gør at maskinen kan arbejde frit via bærehjulene og frontliften.



Frontgrubberen er standard monteret med hydraulisk stensikringssystem. Dette sikrer et effektivt og ensartet arbejde selv under meget vanskelige forhold.



Redskabet bæres forrest af to støttehjul. Dybden indstilles enkelt via hulplader.



For at undgå dannelse af jordvold i siden, er maskinen monteret med en fjederophængt skive til planering af overfladen yderst i hver side. Skiven justeres højdemæssigt via spindler.



Monteret med Dalbo's nyudviklede 2 D tand som kan afvige horisontalt 20 cm og vertikalt 30 cm

Tekniske specifikationer:

Arbejdsbredde	Antal tænder	Antal hjul	Vægt	Kraft behov fra
3,0 m	9 stk.	2 stk.	1.350 kg	80 hk
4,0 m	13 stk.	2 stk.	1.610 kg	100 hk
4,0 m H	13 stk.	2 stk.	1.925 kg	100 hk
6,0 m H	19 stk.	2 stk.	2.350 kg	160 hk

DALBO – ENKEL OG ROBUST