

Bugserede såtanke

TT 3500 og TT 6500

Produktinformation



www.kuhn.com



TT 3500 og TT 6500 er alsidige bugserede beholdere til transport og uddosering af sædekorn og gødning. Med et bagmonteret kat. 3 ophæng, kan den kombineres med et Seedflex skærarrangement til almindelig såning eller med en MAXIMA eller PLANTER enkorssåmaskine, hvor TT anvendes til gødningsforsyning.

Der spares meget tid med tanke på hhv. 3.500 eller 6.500 liter, som kun skal fyldes op ganske få gange.

→ TT 3500: Udstyret med en elektrisk trukket variabel doseringsenhed. Det gør TT 3500 velegnet til skærarrangementer eller enkorssåmaskiner op til 6 m arbejdsbredde.

→ TT 6500: Denne model er beregnet til intensiv anvendelse og kan med to doseringsenheder forsyne skærarrangementer og enkorssåmaskiner med arbejdsbredder op til 9 m.

Begge disse modeller er ISOBUS kompatible og kan styres direkte fra traktorens terminal (hvis den er kompatibel) eller via KUHNs CCI 100 ISOBUS terminal.

Der er mange muligheder for ekstraudstyr, så de kan tilpasses forskellige arbejdsforhold: tvillinghjul, fyldeknæl, tilkoblinger, blæsertræk...



ALSIDIGHED: SÆDEKORN ELLER GØDNING

Med variable doseringsenheder i rustfrit stål og kompositmateriale kan TT 3500 og TT 6500 let transportere og uddosere såsæd eller kunstgødning. Med det bagmonterede kat. 3 ophæng, kan der monteres en enkorssåmaskine som PLANTER eller MAXIMA, eller et skærarrangement til korn.

STOR BEHOLDERKAPACITET SIKRER EFFEKTIVT ARBEJDE

Med beholdere på hhv. 3.500 og 6.500 liter er de bugserede buffertanke TT 3500 og TT 6500 skabt til effektivt arbejde. De har en stor beholderåbning, så de kan læsses hurtigt med big-bags eller frontlæsser.

DET MEST MODERNE UDSTYR FOR MAKSIMAL KOMFORT

TT 3500 og TT 6500 er udstyret med ISOBUS elektronik. De kan betjenes af ISOBUS kompatible traktorterminaler eller KUHNs CCI 100 ISOBUS terminal.

TT bugserede såtanke kan tilpasses ethvert behov med en lang række udstyr: tvillinghjul, fyldesnegl, vario blæsertræk ...

Tekniske specifikationer	Bugserede såtanke	
	TT 3500	TT 6500
Beholderkapacitet (l)	3500	6000
Bagmonteret ophæng	Kat. 3	
Antal doseringsenheder	1	2
Luge for hurtigtømning	Standard	
Lukkespjæld mellem beholder/doseringsenhed	Standard	
Træk af doseringsenhed	Elektrisk	
Elektronisk udstyr	ISOBUS med eller uden CCI 100 terminal	
Hastighedssignal	Radar	
Fordosering af doseringsenheden	Standard	
Elektronisk såmængderegulering	Standard	
Bremser	Hydrauliske eller pneumatiske	
Stige og platform	Standard	
Rulle-presenning	Standard	



Maskinhandler Indkøbsringen Amba.
Søldalen 1, DK-7100 Vejle
Tel.: +45 7640 8600
Fax: +45 7640 8601
www.mi.dk

920528 DK 09.2013



KUHN S.A.
4, Impasse des Fabriques – BP 50060 - F – 67706 SAVERNE

For landene i EU gælder, at vores maskiner opfylder de opstillede EU-maskinretningslinier; i andre lande vil vore maskiner blive udstyret med de påkrævede beskyttelsesanordninger i henhold til gældende retningslinier. Af hensyn til klar afbildning af maskinerne er beskyttelsesanordningerne i nogle tilfælde fjernet. Beskyttelsesanordningerne skal ellers altid være påmonterede og anbragt i korrekt position som angivet i brugervejledningens sikkerhedsforskrifter. Maskinerne leveres med det sikkerhedsudstyr, der er påkrævet i de respektive lande. Illustrationer, fotos, angivelse af tekniske data og vægt er omtrentlige og uforbindende. Maskiner og udstyr i dette dokument kan være dækket af mindst et patent og/eller registreret design. Varemærker nævnt i dette dokument kan være registreret i et eller flere lande.

www.kuhn.com

