

VSS Cappon jordpakker

VSS Cappon jordpakker

VSS Cappon jordpakkeren er designet til at afløse almindelige jordpakker.

I modsætning til normale jordpakker, skal VSS jordpakkeren ikke spændes af ved kørsel op til skel, men kan blot klappes ind til ploven. VSS Cappon jordpakkeren består af to hydraulik stempler, en trækstang, et profiltrør hvor skiverne (Ø 560 mm og Ø 700 mm) er monteret på bevægelige arme.

Antallet af skiver på jordpakkeren kan varieres. Jordpakkeren kan leveres med 3 eller 4 skiver pr. plovfure.

Skiverne er monteret på kuglelejer og er lavet af slidstærkt rustfrit stål. Skiverne følger automatisk plovens retning, selv om ploven er med variabel furebredde. Jordpakkerens vender hydraulisk fra side til side.

Arbejdsdybden justeres med stelbolte.

Jordpakkeren leveres med monteringsbeslag, til mange forskellige mærker og modeller plove.

Som standard passer jordpakkeren til plove med springbolte, men kan også monteres på plove med mekanisk- og hydraulisk stenudløser.

Muligheder:

- Store skive (Ø 700 mm)
- Ekstra løftearm ved 6 og 7 furer

VSS Cappon Jordpakker

Type	VD 200	VD 300	VD 400	VD 500	VD 600	VD 700
Plovfurer	2	3	4	5	6	7
Antal skiver	8	12	16	20	24	28
Vægt Ø 560 disc (kg)	338	408	478	548	704	774
Antal skiver	6	9	12	15	18	21
Vægt Ø 560 disc (kg)	310	366	422	478	620	676
Antal bærearmer	2	2	2	2	3	3
Vægt Ø 700 disc (kg)	390	486	582	755	På forespørgsel	
Dybde justering	Justerbar med stelbolte					
Hastighed	4 – 8 km/t					

